

## TINTA

## SCREEN TRASSO

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Están formuladas resinas Alquídicas de alta calidad desarrollando adherencia sobre múltiples sustratos, resistencia a la abrasión, con optima nivelación de película, color y buen poder cubriente. Se ha encontrado amplia aceptación en virtud de su resistencia química, falta de olor. Formación de piel en el envase, excelente estabilidad en el tiempo.

## CARACTERISTICAS

- ✓ Buen poder cubriente, Fácil deslizamiento en las mallas. Lustre mate.
- ✓ Tacto seco y agradable. Alta Gama de colores
- ✓ Viscosidad >20.000 cps, Sólidos ±50%

**Resistencia Química:** La tinta Trasso tinte buena resistencia a grasas y aceites, crema para manos, jabones y detergentes líquidos, limpiadores, desengrasante para hornos, congelación, agua oxigenada, ácidos y bases diluidas.

**Resistencia Física:** resistente al roce y al rayado.

## RECOMENDACIONES

- ✓ No use Thinner de baja calidad ya que corta la tinta
- ✓ Agite la tinta antes de usar para asegurar buena homogeneidad
- ✓ Mantenga el recipiente bien tapado para evitar la evaporación de los solventes
- ✓ Antes de realizar su trabajo realice pruebas de adherencia y comportamiento.
- ✓ El secado se puede acelerar con lámparas infrarrojas.
- ✓ Para disminuir la intensidad del color en las tintas Trasso use BASE SCREEN TRASSO

## SEGURIDAD Y MANEJO


Bajo condiciones normales de manipulación a nivel industrial, la Tinta Screen PVC no presenta peligro para la salud, no obstante, es importante observar las siguientes precauciones:

- ✓ Almacene, transporte y trabaje preferiblemente en sitios ventilados, en lo posible con extractores de aire y caretas con filtros para solventes.
- ✓ Almacene, transporte y maneje el producto alejado de fuentes de calor, producto inflamable.
- ✓ En caso de entrar en contacto el producto con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua, no administrar soluciones oftalmológicas y solicitar ayuda médica.
- ✓ En caso de inhalación prolongada, traslade a la persona a un sitio ventilado y hágala tomar respiración, obtenga asistencia médica si el mareo persiste.
- ✓ En caso de incendio, se puede utilizar extinguidor tipo ABC

*La información técnica está basada en el estado actual de nuestros conocimientos. Es responsabilidad realizar sus propias pruebas según su experiencia si los productos y recomendaciones cumplen con especificaciones de uso. La empresa no se responsabiliza por la forma de usar el producto, los usuarios deben realizar ensayos ya que el producto puede presentar un cambio en su comportamiento de acuerdo a los sustratos, aplicaciones u otros*



alle 21A N° 69B-75 Bodega UC18-2 \*PBX: (571) 7560424 Cel.: 8705730  
www.tintasplasticel.com – info@tintasplasticel.com \*Bogotá, Colombia

**Materiales**

Papel, Carton, Cartulina, Kraft, Propalcote, Bond, Prensa, Cartón, Telas banderolas, Pancartas, Lona algodón

**Seda**

De 43 – 90 hilos

**Caucho**

Dureza 70 - 80

**Secado medio ambiente**

De 3 - 4 min.

**Limpieza**

Las mallas y los implementos utilizados se limpian con Varsol ó Xilol.

**Emulsión**

Resistente base solvente

**Americana**

Ref. EM1-01

**-Nacional**

Ref. EM1-02

## SOLVENTES

DS1-08 VARSOL: Mayor compatibilidad

DS1-07 XILOL: Secado rápido

DS1-01 BUTIL: Secado Medio

Se recomienda no adelgazar las tintas en un porcentaje mayor al 30%.