



## HOJA TÉCNICA

# **BLOQUEADOR ROJO**

# **SERIE BQ-02**



### **DESCRIPCIÓN**

**Bloqueador para serigrafía solvente.** Producto diseñado para cubrir o bloquear en la pantalla los poros generados por el desgaste que sufre la emulsión en tirajes largos.



### **GENERALIDADES**

**COMPOSICION QUIMICA:** Producto base agua.

**APARIENMCIA:** Viscoso de color rojo

**ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO:** Estable por 6 meses si esta en lugares frescos.



### **PROPIEDADES Y USOS**

- ✓ Este producto seca al medio ambiente entre 5 y 10 minutos. Puede poner aire caliente para acelerar el secado.
- ✓ Poca resistencia al agua.
- ✓ Fácil recuperación.



### **APLICACIÓN**

Puede aplicarse con una rasqueta o pincel por el lado de la malla donde se realiza la aplicación de la tinta, aplique una capa fina y espere de 5 a 10 minutos que el producto seque para que se pueda trabajar.

*La información técnica está basada en el estado actual de nuestros conocimientos. Es responsabilidad realizar sus propias pruebas según su experiencia si los productos y recomendaciones cumplen con especificaciones de uso. La empresa no se responsabiliza por la forma de usar el producto, los usuarios deben realizar ensayos ya que el producto puede presentar un cambio en su comportamiento de acuerdo a los sustratos, aplicaciones u otros.*